

## **Jokisch *Entschäumer WMK***

### **Entschäumer für wassermischbare Kühlschmierstoffe**

**Chlorfrei - Aminfrei - Nitritfrei - frei von Borsäure - frei von Bioziden**

#### **Anwendungsgebiete**

**Jokisch *Entschäumer WMK*** ist ein wirksamer Entschäumer für wassermischbare mineralölhaltige und mineralölfreie Kühlschmierstoffe.

**Jokisch *Entschäumer WMK*** bietet größtmögliche Verträglichkeit zu den üblichen nachfolgenden Behandlungsverfahren in der Metallbearbeitung, somit können bearbeitete Teile nach dem Waschen **ohne** Probleme lackiert oder beschichtet werden.

Wir empfehlen für den **Jokisch *Entschäumer WMK*** eine Einsatzkonzentration von 0,01 - 0,02 %.

Der **Jokisch *Entschäumer WMK*** wird mit Wasser oder Gebrauchtemulsion vorgemischt und an einer stark verwirbelnden Stelle (jedoch **nicht** vor dem Filter) dem System zugegeben.

Die Zugabe erfolgt portionsweise. Vor jeder erneuten Zugabe muss gewartet werden, bis eine Durchmischung erfolgt ist. Der Entschäumer sollte so lange zugesetzt werden, bis ein ausreichender Schaumzerfall eingetreten ist (Einsatzkonzentration max. 0,05% ).

#### **Typische Kennwerte von Jokisch *Entschäumer WMK***

	Einheit	Methode	<b>Jokisch <i>Entschäumer WMK</i></b>
pH-Wert bei 50g/l bei 20° C		DIN 51 369	ca. 8,0
Dichte bei 20° C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185	996
Mineralölgehalt	%		0
Farbe			gelb

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

#### **Hinweise für den sicheren Umgang**

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

#### **Lagerung**

Empfohlene Temperatur: 5 – 40° C (frostfrei)

Lagerzeit: 1 Jahr

Lagerklasse (VCI-Konzept): 10