



Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus**

Korrosionsschutzöl

Anwendung

Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus** ist ein Korrosionsschutzprodukt für metallische Oberflächen, die während der Lagerung geschützt werden sollen.

Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus** basiert auf Kohlenwasserstoffen, Korrosionsschutz- und wasserverdrängenden Additiven und bildet einen Schutzfilm auf der behandelten Oberfläche.

Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus** schützt Metallteile vor korrosiven Einflüssen wie Feuchtigkeit, Luft oder anderen Verunreinigungen.

Eigenschaften / Produktvorteile

Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus** bildet einen dünnen, vaselineartigen und selbstheilenden Schutzfilm für mittelfristige, temporäre Korrosionsschutzanforderungen. Das Produkt hat eine hervorragende wasserverdrängende und benetzende Wirkung und schützt vor sogenannten „Fingerprints“.

Jokisch **Korrosionsschutzöl DW Plus** ist exzellent für die Endkonservierung von Teilen geeignet, die bei Innenlagerung bis zu 12 und bei überdachter Außenlagerung bis zu 6 Monate gelagert werden sollen.

Technische Angaben

Technische Angaben	Prüfmethode	Jokisch Korrosionsschutzöl DW Plus
Filmcharakteristik		
Filmart		Vaselineartig
Filmdicke		1,5 -2,0
Dichte bei 15°C	kg/m ³	801
Wasserverdrängende Eigenschaften		ja
Kin. Viskosität bei 20 °C	Mm ² /s	DIN ISO 3016 3
Flammpunkt	°C	DIN 51 755 68
Verbrauch	g/m ²	DIN 51 757 6-8
Verdunstungszeit bei 20°C	Min	DIN 51 562 60-90
Filmentfernung		Lösemittelreiniger, alkalische Reiniger
Korrosionsschutzzeit		
Innenlagerung	Monate	12
Überdachte Außenlagerung	Monate	3
Außenlagerung	Monate	0

Lagerung

Lagertemperatur: 5 - 40 °C

Haltbarkeit: 1 Jahre

Lagerklasse (VCI-concept): 10