



Jokisch **Rostschutzwachs 70**

Korrosionsschutzwachs für alle Metalle

- ist ein universell einsetzbares Korrosionsschutzprodukt
- ist sehr hoch viskos
- bildet einen braunen, wachsharten Schutzfilm
- ist wasserverdrängend
- ist gebrauchsfertig und einfach zu entfernen (Reinigung: mit handelsüblichem Reiniger)
- ist leicht zu handhaben
- Ist frei von Bariumverbindungen, damit erhöhte Arbeitssicherheit für den Anwender

Einsatzgebiete

- Maschinen und Anlagenteile für die Außenlagerung, auch bei ungünstigsten Bedingungen (Seetransport)
- zum besonders langfristigen Schutz bei der Innen- und Außenlagerung

Anwendung

Jokisch **Rostschutzwachs 70** ist durch Sprühen, Tauchen oder Streichen auftragbar.

Der zurückbleibende Film schützt zuverlässig vor Korrosion und ist bei Bedarf leicht zu entfernen.

Technische Angaben

Technische Angaben	Prüfmethode	Jokisch Rostschutzwachs 70	
Farbe		braun	
Schutzfilm		Hart, wachstartig	
VbF-Klasse		A II	
Flammpunkt	°C	DIN 51 755	44
Dichte bei 15 °C	g/cm ³	DIN 51 757	0,89
Schichtgewicht	g/m ²		20
WGK			1
Kesternich			> 75 Tage
Salzsprühtest			48 R0-1